

SPRITZWASSERSCHUTZ FÜR STEIGLEITUNG DANK BELZONA

ID: 3649



PROBLEM

Korrosion im Bereich der Spritzwasserzone.

ANWENDUNGSSITUATION

Spritzwasserbereich zwischen Gummischutzverkleidung und ca. 3 m oberhalb des Meeresspiegels.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SOS-21 durchgeführt. Im Anschluss an die Oberflächenvorbereitung mittels Sandstrahlen mit Granat wurden zwei Schichten Belzona 5831 (ST-Barrier) aufgetragen.

BELZONA-FAKTEN

Das Belzona-System war speziell aufgrund seiner einfachen Anwendbarkeit, Oberflächentoleranz und seinem Aushärtungsvermögen bei nassen Bedingungen ausgewählt worden.

INDUSTRIE

Ölbenzin

STANDORT DES KUNDEN

Offshore-Bohrinsel, Adriatisches Meer

ANTRAGSDATUM

August 2008

PRODUKTE

Belzona 5831 (ST-Barrier)

SUBSTRAT

Nasser, unlegierter Stahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

- 1. Oberflächenvorbereitung durch Sandstrahlen
- 2. Gereinigter Anwendungsbereich nach dem Sandstrahlen
- 3. Auftrag der ersten Schicht Belzona 5831 (ST-Barrier)
- 4. Auftrag der zweiten Schicht Belzona 5831 (ST-Barrier)

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

