

ПЛАНОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ BELZONA ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА

ID: 3729

ПРОБЛЕМА

Безуспешная герметизация с применением битумного уплотнителя способствовала проникновению воды под днище резервуара.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Резервуар для хранения топлива

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с Belzona Hoy-Hay Системной Листовкой GSS-3.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Эластичные свойства системы для герметизации днища резервуара явились оптимальными для эксплуатации в тропическом климате. Это один из более 50 подобных резервуаров, в настоящее время защищённых системой покрытий Belzona для герметизации днища резервуара.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Chemical & Petrochemical

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтеперерабатывающий завод,
Таиланд

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2002- по настоящее время

ПРОДУКТЫ

Belzona 3111 (Flexible Membrane System)

СУБСТРАТ

Сталь, бетон

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1.Общий вид резервуара 2.Удаление разрушенного битума 3.Обработка подложки кондиционером 4.Нанесение Belzona 3111 для завершения системы.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.