

РЕШЕНИЕ BELZONA ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ПОД ИЗОЛЯЦИЕЙ

ID: 4592



ПРОБЛЕМА

Коррозия под изоляцией

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Трубопроводы нефти и горячей воды офшорной нефтяной платформы

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение проводилось в соответствии с системной листовкой Belzona VPF-11a. После подготовки поверхности использовались Belzona 1251 и Belzona 9341 (Reinforcement Tape) для создания обмотки и инкапсулирования трубопровода.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Теплоактивируемые продукты Belzona позволяют провести применение во время эксплуатации нагретого трубопровода. Использование продуктов, которые отверждаются при нагревании, позволяет избежать дорогостоящего простоя.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтяная компания, провинция Бохайвань, Китай

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Январь 2007

ПРОДУКТЫ

Belzona 1251 (HA Metal)

СУБСТРАТ

Углеродистая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Подготовка поверхности 2. Нанесение Belzona 1251 3. Обмотка поверхности с помощью армирующей ленты Belzona 9341 4. Завершенное применение

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

