

BELZONA КРЕПИТ НЕСУЩУЮ КОНСТРУКЦИЮ К РАБОЧЕЙ ПАЛУБЕ НЕФТЯНОЙ ВЫШКИ

ID: 4603



ПРОБЛЕМА

Было необходимо установить новое жилое помещение, однако клиент был обеспокоен проблемами, касающимися приваривания подошв несущей конструкции к палубе.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Опорная конструкция (опорная рама) для временного жилого помещения на нефтяной вышке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с измененной версией Belzona Noy-Hay Системной Листовки GSS-9.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Ввиду длительного промежутка времени между выравниванием/уплотнением и фазой скрепления был использован азот для предотвращения быстрого образования ржавчины в промежутке, который необходимо было заполнить продуктом Belzona 5811. Чтобы противостоять очень холодным январским условиям Северного моря (0°C), были использованы термоодеяла для завершения всех работ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Норвежский оператор нефтяного промысла

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Январь 2004

ПРОДУКТЫ

Belzona 5811(Immersion Grade)

СУБСТРАТ

Углеродистая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Спуск опорной рамы и ее выравнивание. 2. Завершение скрепления. 3. Жилые модули на месте.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.

