

РАСПЫЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ BELZONA 5811 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРАДИРНИ

ID: 5031



ПРОБЛЕМА

Предыдущее защитное покрытие облупилось до введения в эксплуатацию

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Градирию необходимо защитить от воздействия окружающей среды. Расположена внутри здания

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой Ноу-Хау HEX-12. Распыление производилось с помощью насоса Graco Extreme 68-1 и обогрев линий осуществлялся с помощью нагревателя Viscon

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Экономия средств заключается в долгой эксплуатационной жизни покрытия. Продукт Belzona был высоко оценен на основании опыта предыдущих успешных применений

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Transport

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Автомобильный завод в Южном
Онтарио

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Февраль 2006

ПРОДУКТЫ

Belzona 5811 (Immersion Grade)

СУБСТРАТ

Оцинкованная сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Предыдущее покрытие легко удалить 2. Насос готов к применению 3. Материал очень быстро распыляют на 65 м2 4. На крышки люков также было нанесено защитное покрытие и работа была завершена

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.