

BELZONA ЗАЩИЩАЕТ НОВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

ID: 5050



ПРОБЛЕМА

Эти элементы нуждались в защите от коррозии, т.к. они предназначены для работы с соленой водой при температурах до 70°C

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Теплообменники, подверженные воздействию соленой воды

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Системной Листовкой HEX-3

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Защитные покрытия Belzona были нанесены быстро и экономно без необходимости применения более дорогих и сложных систем, таких как эбонит, позволяя провести ремонт на месте поломки

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

General Industry

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Промышленная компания, Барселона, Испания

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Март 2010 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 5891 (HT Immersion Grade)

СУБСТРАТ

Углеродистая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Элемент перед нанесением покрытия, до струйной очистки 2. Нанесение покрытия Belzona 5891 3. Торцевые крышки покрыты с помощью Belzona 5891 4. Крышка покрыта с помощью Belzona 5891

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.